


Scharnier Vici voor houtdikte vanaf 19 mm




- openingshoek: 180°
- materiaal: behuizing van zink-aluminium legering, scharnierarmen van messing om te schroeven
- montage:
- draagvermogen: 8 kg bij 2 scharnieren


oppervlak	artikelnr.
behuizing: vernikkeld	341.25.712
behuizing: vermessingd	341.25.516

verpakking: 1 of 50 stuks

Boorbeeld




Scharnier voor houtdikte 14–26 mm



- openingshoek: 180°
- materiaal: staal
- oppervlak: vermessingd
- montage: om te schroeven

voor houtdikte mm	verpakking stuks	artikelnr.
14–16	1 of 140	341.05.510
18–20	1 of 140	341.05.500
19–21	1 of 100	341.05.521
24–26	1 of 30	341.05.530

Boorbeeld



Toepassings- en planningsmaten

voor houtdikte mm	14–16	18–20	19–21	24–26
schroefdiameter mm	4,0	4,0	4,0	4,5
maat A mm	10,0	12,0	13,0	18,0
maat B mm	42,0	39,0	65,0	79,0
maat C mm	16,0	12,0	20,0	28,0
maat D mm	1,8	1,5	2,0	2,5
maat E mm	14,0	15,5	18,0	21,5
voeg F mm	19,0	24,0	23,0	29,0
voeg G mm	2,0	4,0	3,0	3,5
voeg H mm	5,0	4,0	4,0	4,0

DGH-M 2013, HNL, 08/12; Maten vrijblijvend. Constructiewijzigingen voorbehouden.

Scharnieren voor onzichtbare montage

5